

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0707-02	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej 2.5-5 m2 - analogia demontaż piecyków gazowych typu "fazer"	zesp. zesp.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-04 0706-01	Demontaż podgrzewaczy wodnych i parowych o pojemności 240 dm3 - demontaż termy gazowej-analogia	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 4 0503-01	kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 23 kW - montaż (analogia)	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4 0503-01	kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania - materiały kompletny z osprzętem	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2- 15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. systemu kan-therm steel o śr. zewnętrznej 22 mm o na ścianach w budynkach- analogia	m m	41.000	
				RAZEM	41.000
6	KNR-W 2- 15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. kan therm - steel o śr. zewnętrznej 18 mm na ścianach w budynkach	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 2- 15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. systemu kan-therm steel o śr. zewnętrznej 15 mm na ścianach w budynkach	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR-W 2- 15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne schlosser z zaworem odcinającym	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR-W 2- 15 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu gavia - do 10 elementów	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-15 0512-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2- 15 0425-02	Grzejniki łazienkowe o wysokości do 1200 mm typu scano	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2- 17 0111-01	kalkulacja indywidualna - wkład kominowy (zestaw powietrzno-spalinowy)	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - kalkulacja indywidualna - likwidacja nawiewów i odprowadzenia spalin w ścianach elewacyjnych 6 otworów	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
16	KNNR 4 0501-02	kalkulacja indywidualna - demontaż starego kotła i montaż kotła gazowego typu Buderus o mocy 73 kW w budynku Domu Ludowego Motycze Poduchowne , kocioł dostarcza zamawiający	kocioł kocioł	1.000	
				RAZEM	1.000

WÓJT
mgr Leszek Sudy

GMINA GORZYCE

39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75
pow. tarnobrzeski
woj. podkarpackie
Regon 830409169, NIP 867-20-77-154

- 3 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0707-02	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej 2.5-5 m2 - analogia demontaż piecyków gazowych typu "fazer" 6	zesp. zesp.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-04 0706-01	Demontaż podgrzewaczy wodnych i parowych o pojemności 240 dm3 - de- montaż termy gazowej-analogia 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNNR 4 0503-01	kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 23 kW - montaż (analogia) 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4 0503-01	kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania - materiały komple- tny z osprzętem 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2- 15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. systemu kan-therm steel o śr. zewnętrznej 22 mm o na ścianach w budynkach- analogia 41	m m	41.000	41.000
				RAZEM	41.000
6	KNR-W 2- 15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. kan therm - steel o śr. zewnętrznej 18 mm na ścianach w budynkach 12	m m	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 2- 15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. systemu kan-therm steel o śr. zewnętrznej 15 mm na ścianach w budynkach 12	m m	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
8	KNR-W 2- 15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne schlosser z zaworem odcinającym 12	szt. szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
9	KNR-W 2- 15 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu gavia - do 10 elementów 10	kpl. kpl.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-15 0512-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2- 15 0425-02	Grzejniki łazienkowe o wysokości do 1200 mm typu scano 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2- 17 0111-01	kalkulacja indywidualna - wkład kominowy (zestaw powietrzno-spalinowy) 4	m m	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
13	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - kalkulacja indywidualna - likwidacja nawiewów i odpro- wadzenia spalin w ścianach elewacyjnych 6 otworów 10	m ² m ²	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
14	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto- wanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 10	m ² m ²	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 90	m ² m ²	90.000	90.000
				RAZEM	90.000

GINA GORZYCE
19-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75
pow. tarnobrzeski
woj. podkarpackie
Regon 830409169, NIP 867-20-77-154

L. Surdy
mgr Leszek Surdy